



DELTA
www.deltaadhesive.com



DELTA

چسب صنعتی



شرايط نگهداري:

- ◀ دور از نور مستقیم و گرما باشد.
- ◀ در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد و در محیط خشک و خنک نگهداری شود.
- ◀ این چسب بسیار آتش زامی باشد و محل کار بایستی دارای تهویه مناسب دور از حرارت و جرقه باشد.
- ◀ بهترین زمان مصرف تا ۱۲ ماه پس از تولید.

طریقه مصرف:

ابتدا سطوح مواد نظر را از هرگونه چربی و گرد و غبار یا ک نموده، سپس هر دو سطح را به چسب آتشته نهایید و پس از ادغیقه دو قسمت را به هم چسبانده و تحت فشار قرار دهید.



ویژگی ها:

- ◀ ساخته شده بر پایه کلروپرن رابر
- ◀ قدرت چسبندگی بسیار بالا
- ◀ مقاومت حرارتی بالا پس از خشک شدن
- ◀ مقاوم در مقابل، آب، نفت، مواد اسیدی و قلیایی
- ◀ چسبندگی سریع

کاربرد:

مناسب برای چسباندن انواع سطوح از جمله لاستیک، چرم، نمد، کاغذ سمناده، قطعات چوبی، تدووزی خودرو، میلهان، روکش های چوبی، پارچه، فوم نرم، پی وی سی سخت و...

بسته بندی:

- ◀ تیوب ۵۰ سی سی عدد در کارتن ۷۲
- ◀ ربیعی عدد در کارتن ۳۶
- ◀ الینیری عدد در کارتن ۱۲
- ◀ گالان کتابی عدد شیرینگ ۶
- ◀ حلب کاکلیوی عدد ۱



چسب فوری (موکت)



بسته‌بندی:

تیوب آهن ۰۰۱ سی سی	۳۶ عدد در کارتن
ریبعی	۳۶ عدد در کارتن
البتری	۱۲ عدد در کارتن
گالن کتابی	۶ عدد شیرینگ
حلب ۱۲ کیلویی	۱ عدد



۹۷٪ شرایط نگهداری:

- دور از نور مستقیم و گرما باشد.
- در دمای ۵ الی ۳۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
- این چسب بسیار آشنا می باشد و محل کار باستی داری تهوابه مناسب و دور از حرارت و جرقه باشد.
- بهترین زمان مصرف تا ۱۲ ماه پس از تولید.



طريقه مصرف:

ابتدا سطوح مورد نظر را از هرگونه چربی و گرد و غبار پاک نموده، سپس هر دو سطح را به چسب آغشته نمایید و به هم چسبانده و تحت فشار قرار دهید.

ویژگی‌ها:

- SAXTENE شده از رزین استایرن بوتا دی ان رابر (SBR) در حلال های آگی
- مقاوم در برابر روغن، آب، مواد قلیایی و اسیدی
- قادر بود نزدنه
- داری چسبندگی بسیار بالا
- دارای آنتی اکسیدان جهت جلوگیری از فاسد شدن
- مقاوم در برابر ساییدگی
- خشک شدن سریع
- چسبندگی عالی برای مصارفی که نیاز به کشش و دمای بالای ۷۰ درجه سانتی گراد نداشته باشد

کاربرد:

جهت چسباندن انواع فلزات، موکت، لاستیک، چمن، مصنوعی، روکش های پلاستیکی، چوب پنبه، سفال، چرم، کف پوش ها، پارچه، نمد و...



چسب سنگ



ویژگی‌ها:



چسب دوجزئی برایه پلی استر غیر اشبع

خشک شدن مناسب در فصول مختلف سال

قدرت استحکام نهایی بسیار بالا

مقاوم در مقابل تغییر دما و گذشت زمان پس از

خشک شدن

قابلیت تراشکاری و سنباده کاری

مقاوم در مقابل حالات ضعیف مانند نفت و

گازوئیل

رنگ پذیری با استفاده از رنگدانه های معدنی



بسته‌بندی:



۳۶ عدد در کارتون

ربعی

۱۲ عدد در کارتون

اکیلویی

۱ عدد

کیلویی

۱۰ عدد در کارتون

هاردنر ۰ گرمی



شرایط نگهداری:



در دمای ۵ الی ۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

بهترین زمان مصرف تا ۱۲ ماه پس از تولید.

طریقه مصرف:



ابتدا ۱۱٪ قسمت از سخت گتنده را به ۹۹٪ قسمت از چسب افزوده و به مدت ۳ ثانیه به طور یکنواخت به خوبی با یکدیگر مخلوط نمایید و سپس بر روی سطح مورد نظر اعمال کنید. هر قدر سطح کار ناهموار تر باشد گیرایی چسب به سطح بیشتر خواهد شد.

کاربرد:



چسب‌بندن کلیه قطعات سنگی، سرامیک، کاشی،

موزاییک، انواع لوله های سیمانی، بتی و...



چسب چوب سوپرپلاس



بسته‌بندی:

۲۴ عدد در کارتن
۳۶ عدد شیرینگ
۱۲ عدد شیرینگ
۴ عدد شیرینگ
۱ عدد

پمپی نیم کیلویی
نیم لیتری
اللیتری
۳ کیلویی
۲۰ کیلویی



شایعات‌گردانی:

در دمای بالاتر از صفر درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی جلوگیری شود.
بهترین زمان مصرف تا ۶ ماه پس از تولید.

طریقه‌صرف:

سطوح مواد نظر را عاری از هرگونه گرد و غبار نموده، سپس مقدار مناسبی از چسب را به طور یکنواخت بر روی هر دو سطح ریخته و سطوح را تحت فشار بهم بچسبانید. نتیجه نهایی پس از ۲۴ ساعت قابل مشاهده است.

ویژگی‌ها:

- ▶ ساخته شده بر پایه همو پلیمر وینیل استات
- ▶ پس از خشک شدن کاملاً شفاف و بی رنگ می‌شود
- ▶ زمان خشک شدن پایین
- ▶ نرم و انعطاف‌پذیر
- ▶ قدرت و استحکام بالا
- ▶ برآورداری از نلطفت بالا
- ▶ نفوذ پذیری بالا در چوب
- ▶ مقاوم در مقابل رطوبت پس از خشک شدن
- ▶ حاوی نرم کننده
- ▶ ضد باکتری
- ▶ دارای نشان استاندارد ملی ایران

کاربرد:

مناسب برای چسباندن و اتصال انواع قطعات چوبی،
فیبر، ام دی اف، مقوا، کاغذ، چرم، پارچه، چینی،
یونولیت، سفال، ساخت اسلایم و...



چسب چوب سوبر



۹۷٪ شرایط نگهداری:

- در دمای بالاتر از صفر درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی جلوگیری شود.
- بهترین زمان مصرف تا ۲۴ ماه پس از تولید.

۹۸٪ طریقه مصرف:

سطوح موردنظر را عاری از هرگونه گرد و غبار نموده، سپس مقدار مناسبی از چسب را به طور یکنواخت بر روی هر دو سطح ریخته و سطوح راحت فشار بهم بچسبانید. نتیجه نهایی پس از ۲۴ ساعت قابل مشاهده است.



ویژگی‌ها:

- ساخته شده بر پایه هموپلیمر و پیتیل استات
- پس از خشک شدن کاملاً شفاف و بی رنگ می‌شود
- زمان خشک شدن پایین
- نم و انعطاف پذیر
- قدرت و استحکام بالا
- برخوردگاری از غلظت بالا
- نفوذ پذیری بالا در جوهر
- مقاوم در مقابل رطوبت پس از خشک شدن
- حاوی نرم کننده
- ضد باکتری
- دارای نشان استاندارد ملی ایران

کاربرد:

مناسب برای چسباندن و اتصال انواع قطعات چوبی،
فیبر، ام دی اف، مقوایی، کاغذ، چرم، پارچه، چینی،
یونولیت، سفال، ساخت اسلامیم و...

بسته‌بندی:

- ۳۶ عدد شیرینگ نیم لیتری
- ۳۶ عدد شیرینگ لیتری
- ۴ عدد شیرینگ ۴ کیلویی
- ۱ عدد ۷ کیلویی
- ۱ عدد ۱۰ کیلویی
- ۱ عدد ۲۵/۵ کیلویی



چسب چوب ممتاز



ویژگی‌ها:

- ▶ پس از خشک شدن نسبتاً شفاف و بی رنگ می‌شود
- ▶ نرم و انعطاف‌پذیر
- ▶ قدرت و استحکام بالا
- ▶ برخوردگاری از غلظت بالا
- ▶ نفوذ پذیری بالا در چوب
- ▶ مقاوماند در مقابل رطوبت پس از خشک شدن
- ▶ حاوی نرم کننده
- ▶ ضد باکتری

بسته‌بندی:

۲۴ عدد شیرینگ	البیتری
۴ عدد شیرینگ	اکبیاوی
۱ عدد	اکبیاوی
۱ عدد	کیلیوی

شرایط نگهداری:

- ▶ در دمای بالاتر از صفر درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی جلوگیری شود.
- ▶ بهترین زمان مصرف تا ۱۸ ماه پس از تولید.

طریقه مصرف:

سطحه موردنظر را عاری از هرگونه گرد و غبار نموده، سپس مقدار مناسبی از چسب را به طور یکنواخت بر روی هر دو سطح ریخته و سطوح را تحت فشار بهم بچسبانید. نتیجه نهایی پس از ۲۴ ساعت قابل مشاهده است.

کاربرد:

مناسب برای چسباندن و اتصال انواع قطعات چوبی،
فیبر، ام دی اف، مقوا، کاغذ، چرم، پارچه، چینی،
بیونولیت، سفال و...



چسب چوب طاووس



ویژگی‌ها:

- ▶ ساخته شده بر پایه همو پلیمر وینیل استات
- ▶ نرم و انعطاف‌پذیر
- ▶ قدرت و استحکام بالا
- ▶ برخوردگاری از غلظت بالا
- ▶ نفوذ پذیری بالا در چوب
- ▶ مقاوم در مقابل رطوبت پس از خشک شدن
- ▶ حاوی نرم کننده
- ▶ ضد باکتری

بسته‌بندی:

۳۶ عدد شیرینگ	نیم لیتری
۲۴ عدد شیرینگ	الیتری
۴ عدد شیرینگ	۴ کیلویی
۱ عدد	۱۰ کیلویی
۱ عدد	۲۲/۵ کیلویی



شرابینگ‌نگهداری:

- ▶ در دمای بالاتر از صفر درجه سانتی گراد نگهداری و از بخ زدگی جلوگیری شود.
- ▶ بهترین زمان مصرف تا ۱۲ ماه پس از تولید.

طريقه‌صرف:

سطحه موردنظر را عاری از هرگونه گرد و غبار نموده، سپس مقدار مناسبی از چسب را به طور یکنواخت بر روی هر دو سطح ریخته و سطوح را تحت فشار بهم بچسبانید. نتیجه نهایی پس از ۲۴ ساعت قابل مشاهده است.

کاربرد:

مناسب برای چسباندن گچ کاری پیش ساخته و اتصال انواع قطعات چوبی، فیبر، ام دی اف، مقوا، کاغذ، چرم، پارچه، چینی، یونولیت، سفال و ...



چسب صنعتی



ویژگی‌ها:

- ساخته شده بر پایه هموپلیمر وینیل استات
- قدرت چسبندگی بالا
- خشک شدن سریع
- برخوردای از حالت الاستیکی و انعطاف پذیری
- مقابله با مقاومت محیط
- بی رنگ و شفاف
- مانع بسیار قوی در جدا شدن کاغذ

کاربرد:

مناسب برای چسباندن انواع کاغذ، کارتن، جعبه‌های کاغذی، پاکت نامه و...

پسته‌بندی:

۱۲ عدد شیرینگ	البتری
۴ عدد شیرینگ	کیلویی
۱ عدد	کیلویی ۲۲/۵

شرايط‌نگهداري:

- در دمای بالای صفر نگهداری و از بخ زدگی جلوگیری شود.
- بهترین زمان مصرف تا ۳۶ ماه پس از تولید.

طریقه‌صرف:

سطوح موردنظر را عایز از هرگونه گرد و غبار نموده، سپس مقدار مناسبی از چسب را به طور یکنواخت بر حسب امکانات موجود کارگاهی به وسیله‌ی غلطک یا ماشین‌های تخصصی و یا به صورت دستی بر روی سطوح کار اجرا شود. این چسب چند ثانیه پس از اعمال شروع به خشک شدن می‌کند و لی خشک شدن حداقل ۷۲ ساعت صورت می‌گیرد.



چسب چوب تحریر



۱۲۷ شرایط‌نگهداری:

- در دمای بالاتر از صفر درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی جلوگیری شود
- بهترین زمان مصرف تا ۲۴ ماه پس از تولید



طریقه‌صرف:

سطحه موردنظر را عاری از هرگونه گرد و غبار نموده، سپس مقدار مناسبی از چسب را به طور یکنواخت بر روی هر دو سطح ریخته و سطوح را تحت فشار بهم بچسبانید.



ویژگی‌ها:

- ساخته شده بر پایه هموپلیمر وینیل استات
- پس از خشک شدن کاملاً شفاف و بی‌رنگ می‌شود
- زمان خشک شدن پایین
- نم و انعطاف پذیر
- قدرت و استحکام بالا
- برخوردگاری از غلظت بالا
- نفوذ پذیری بالا در جو布
- مقاوم در مقابل رطوبت پس از خشک شدن
- دارای نازل باریک و مناسب برای کارهای دستی
- حاوی نرم کننده
- ضد باکتری

کاربرد:

مناسب برای کارهای ظریف، کاردستی و چسباندن انواع قطعات چوبی، مقوا، کاغذ، فیبر، آمده‌اف، چرم، پارچه، چینی، یونولیت، سفال، ساخت اسلایم و...

بسته‌بندی:

۷۳ عدد در کارتون ۱۴۰ گرمی



چسب همه کاره

ویژگی‌ها:

- ◀ ساخته شده از رزین پلی اورتان در حلال های آبی
- ◀ کاربرد سریع و آسان
- ◀ مقاوم در برابر ضربه و تنفس های کششی و برشی
- ◀ قدرت چسبندگی بالا
- ◀ خشک شدن در زمان کوتاه
- ◀ مقاومت دمایی بالا و چسبندگی در دماهای مختلف
- ◀ فاقد بوی نامطبوع
- ◀ شفاف و بی رنگ



طريقه مصرف:

در مرحله اول سطوح را تمیز کنید و سپس چسب را به صورت لایه نازکی بر روی آن پخش کنید و برای چند ثانیه دو سطح را بدون حرکت بهم بچسبانید تا گیرایش اولیه بدست آید. اتصال دو سطح پس از ۵ دقیقه کامل می شود.

کاربرد:

مناسب برای چسباندن انواع مواد مانند کاغذ، مقوا، چوب، آلومنیوم، چرم، پارچه، نمد، لاستیک، چوب پنبه ... و ...

بسته‌بندی:

تیوب ۵۰ سی سی
۷۳ عدد در کارتون
۳۶ عدد در کارتون

تیوب ۱۰۰ سی سی
۴۰ عدد در کارتون



PVC چسب



شرايط نگهداري:

- دور از نور مستقیم و گرما باشد.
- در درجات ۵ الى ۳۰ درجه سانتي گراد و در محبيط خشك و خنک نگهداري شود.
- این چسب بسيار آتشزا مي باشد و محل کار يابستي داري تهويه مناسب و دور از حرارت و حرقه باشد.
- بهترین زمان معرفت ۱۲ ماه پس از توليد.

طريقه مصرف:

ابتدا سطوح را تميز كنيد، سپس چسب را به صورت لایه نازكي بر روی آن پخش كنيد و برای چند ثانие دو سطح را بدون حرکت بهم بچسبانيد تا گيريش اوليه بدست آيد. اتصال دو سطح پس از دقيقه كامل مي شود.



ویژگی ها:

- ساخته شده از زرين پلي اورتان در حلالي هاي آلي مقاوم در برابر ضربه و تنفس هاي كششي و برشی
- قدرت چسبندگي بالا
- خشک شدن در زمان کوتاه
- مقاومت دمایي بالا و چسبندگي در دماهای مختلف
- قادريه نامطبوع

كاربرد:

مناسب برای چسباندن و اتصال لوله های پلی و بینيل كلرید نرم (PVC)، لوله هاب آب و فاضلاب، کابینت های PVC، چسباندن انواع پروفیل، چینی، چرم، پارچه، مقوا و ...

بسته بندی:

تبوب ۵۰ سی سی

عدد در کارتون ۷۲

تبوب ۱۰۰ سی سی

عدد در کارتون ۳۶



چسب اسپری همه کاره



کاربرد:

مناسب برای چسباندن تراکت، اعلامیه، کاغذ، مقوا، پارچه، موکت، نمد، اسفنج، فوم، چوب، چرم و...

بسته‌بندی:

۳۰۰ میلی‌لیتر ۲۴ عدد شیرینگ



شرابنگهداری:

- ▷ دور از نور مستقیم باشد.
- ▷ دور از شعله آتش و دمای بالاتر از ۵۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
- ▷ از دسترس اطفال دور نگه داشته شود.
- ▷ این قوطی تحت فشار بر شده است لذا از سوراخ نمودن آن جدا نخودداری کنید.

طریقه مصرف:

سطوح مورد نظر را عاری از هرگونه گرد و غبار نموده و قوطی اسپری را به خوبی تکان دهید، سپس چسب را از فاصله ۲۵ سانتی متری به صورت عمود بر سطوح مورد نظر اسپری نمایید و پس از گذشت ۵ ثانیه سطوح را بهم چسبانده و تحت فشار قرار دهید.

نکته:

- ▷ پس از اتمام کار قوطی اسپری را وارونه نگه داشته و به مدت ۵ ثانیه اسپری کنید تا مسیر والو اسپری عاری از چسب شده تا در مسیر والو، چسب خشک نشود.
- ▷ شرابنگهداری:

ویژگی‌ها:

- ▷ ساخته شده بر پایه سینتیک رابر (SBS)
- ▷ زمان خشک شدن پایین
- ▷ استفاده راحت و تمیز
- ▷ قدرت چسبندگی بسیار بالا
- ▷ مقاوم در برابر ترک خوردن
- ▷ مقاوم در برابر لرزش



- ◀ ساخته شده بر پایه اتیل سیانو‌اکریلات
- ◀ چسب دو جزئی با قدرت چسبندگی بسیار بالا
- ◀ غلظت مطلوب برای استفاده روی سطوح عمودی
- ◀ قابل استفاده در سطوح سخت و ناهموار
- ◀ خشک شدن در زمان کوتاه
- ◀ عدم رگاری و سفیدی کردن پس از خشک شدن نهایی
- ◀ شفاف و بی رنگ

 کاربرد:

قابل استفاده برای چسباندن ام دی اف، سطوح چوبی،
لاستیک، انواع پلاستیک، چرم، شیشه، فلز، کاغذ و
مقوا، پارچه، لوله و ...

 بسته‌بندی:

◀ ۴۰۰ میلی لیتر + ۱۵۰ گرم ژل ◀ عدد در کارتون



چسب قطره‌ای



ویژگی‌ها:

ساخته شده بر پایه سیانوکربنیات

قدرت قیسیندگی بسیار بالا

خشک شدن در زمان بسیار کوتاه

دارای ساختار شفاف

مناسب برای اجسام کارهای ظرفی و دقیق به علت

داشتن سر برایک و نازک

مقاوم در مقابل حلال‌هایی چون بنزین، الکل و روغن

مقاوم در مقابل آب و استحکام بالا



قابل استفاده برای چسباندن کاشی، سرامیک، چینی،
سنگ، شیشه، کاغذ و مقوای پلاستیک، چرم، پارچه،
چوب و ...



بسته‌بندی:

۱۴ عدد در کارتون

۳ گرمی



شرايط‌نگهداري:

دور از نور مستقیم و گرما باشد.

از تماس با چشم جدا خودداری شود.

در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداري شود.

بهترین زمان مصرف تا ۱۲ ماه پس از تولید.



طریقه‌صرف:

مواد به کار رفته در این چسب، ممکن است با برخی مواد واکنش دهنده، از این رو بهتر است ابتداء مقداری از چسب را روی سطح مورد نظر امتحان کنید و در صورتی که واکنشی مشاهده نکردید مقداری از چسب را روی سطح بزیزید و سپس چند ثانیه به هم فشار دهید.



درزگیر ماستیک



طريقه مصرف:

ابتدا سطح مورد نظر را عاری از هرگونه گرد و غبار کرده و سپس محصول را بر روی سطح اجرا می کنیم. زمان خشک شدن نسبت به مقدار و ضخامت مصرف متغیر است و در ۶ الی ۱۲ ساعت به مقاومت اولیه و ۱۲ الی ۲۴ ساعت به مقاومت نهایی می رسد.

ویژگی ها:

- ساخته شده بر پایه آکریلیک
- چسبندگی به انواع سطوح
- کاملاً ضد آب و منطبق پس از خشک شدن
- دارای قابلیت رنگ پذیری
- ثابت ماندن حجم پس از خشک شدن

کاربرد:

مناسب برای پر کردن درز ها و ترک های ساختمانی، چهارچوب پنجره، سینک های ظرفشویی و دستشویی، دور ورودی و خروجی لوله های آب و فاضلاب و...

بسته بندی:

- ۴۵۰ عدد کاتریج در کارتون ۴۵۰ گرمی سفید
- ۴۵۰ عدد کاتریج در کارتون ۴۵۰ گرمی مشکی



شرایط نگهداری:

- در دمای ۵ الی ۳۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
- بهترین زمان مصرف تا ۱۸ ماه پس از تولید.



عایق سفید بام



شرایط نگهداری:

در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

بهترین زمان مصرف تا ۱۲ ماه پس از تولید.

- ویژگی ها:
- ساخته شده بر پایه پلیمر آکریلیک
- اجرای آسان برای همه
- مقرون به صرفه بودن نسبت به قیرگونی، ایزوگام
- و آسفالت



طریقه مصرف:

ابتدا نسبت به تعمیر بافت های فرسوده اقدام نمایید. سپس محل مورد نظر را از گرد و غبار و چربی پاک نموده و عایق را به وسیله کاردک و یا غلطک و قلم موبه ضخامت حداقل ۲ میلی متر و در دمای بالاتر از ۷ درجه سانتی گراد بر روی سطح موردنظر اجرا کنید.

- کیفیت بالا و مقاوم در دمای های مختلف
- کاملاً محالول در آب
- مقاوم در زمستان و تابستان
- انعطاف پذیری بسیار بالابدون ترک خودگی
- درآمدن به رنگ دخواه واستفاده از رنگ های پایه آب
- عدم جذب اشعه مخرب UV و گرمای خورشید



بسته بندی:

- ۱۲ عدد شیرینگ
- ۴ کیلویی
- ۴ عدد شیرینگ
- ۱ کیلویی
- ۱ عدد
- ۲۰ کیلویی

- قابل استفاده در انواع سطوح سیمانی، سطوح متحرک، پشت بام هایی که قبل از آسفالت، آلمینیوم یا قیر پوشیده شده اند، سطوح گالوانیزه قدیمی، عایق کاری استخرها، حمام ها، سرویس های بهداشتی و ...



قابل استفاده در انواع سطوح سیمانی، سطوح متحرک، پشت بام هایی که قبل از آسفالت، آلمینیوم یا قیر پوشیده شده اند، سطوح گالوانیزه قدیمی، عایق کاری استخرها، حمام ها، سرویس های بهداشتی و ...



چسب کاشی (خمیری)



طريقه مصرف:

خمیر چسب کاشی را روی سطوح هموار و نوسازی شده اعمال کرده و سپس کاشی یا سرامیک را نصب نمایید فقط دقت کنید که زمان نصب روی خمیر باید بیش از ۲۰ دقیقه تأخیر داشته باشد

شرایط نگهداری:

در مکان خشک و در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
بهترین زمان مصرف تا ۱۲ ماه پس از تولید.

ویژگی‌ها:

- ساخته شده بر پایه همو پلیمر و بنیل استاتر
- داشتن حالت خمیری و خواص چسبندگی بیشتر
- نسبت به چسب پودری
- جذب آب بالا و جگیری از تغییر رنگ لعاب کاشی‌ها
- پایداری در برابر تغییرات دما، آب و رطوبت
- امکان چسباندن کاشی روی کاشی و نصب آسان
- کاشی بدون نیاز به برداشتن کاشی قدیمی
- دارای نشان استاندارد ملی ایران

کاربرد:

چسباندن اتصالات قوی و مقاوم سطوح بتون،
کاشی، سرامیک، گچ، سنگ، سیمان، سطوح رنگ
شده و ...

بسته‌بندی:

- ۱۰ عدد شیرینگ
- ۴ عدد شیرینگ
- ۱۲ کیلویی
- ۵ کیلویی
- ۱۳ کیلویی
- ۲۵ کیلویی



چسب اسپری قرمز (DS55)



پیسته‌بندی:

- ◀ اکیلویی ۲۰ عدد شیرینگ
- ◀ هاکیلویی ۱ عدد
- ◀ کیلویی ۲۰ عدد



شوابطنگهداری:

- ◀ دور از نور مستقیم باشد.
- ◀ در دمای ۱۵ الی ۳۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
- ◀ بهترین زمان مصرف تا ۶ ماه پس از تولید.

طریقه مصرف:

سطوح مورد نظر را عاری از هرگونه گرد و غبار نموده، سپس با استفاده از پیستوله بادی چسب را به صورت منظم و یکپارچه بر روی سطوح اسپری کرده و به یکدیگر فشار دهید.

ویژگی‌ها:

- ◀ ساخته شده بر پایه سینتیک رابر
- ◀ زمان خشک شدن پایین
- ◀ قدرت و استحکام بالا
- ◀ مقاوم در برابر ترک خودگی
- ◀ غیرقابل اشتعال
- ◀ مقاوم در برابر لرزش

کاربرد:

مناسب برای چسباندن انواع سطوح ناهموار، اسفنج، فوم، کاغذ، چوب، نمد، فوم های پای اتیلن و...





چسب دلتا
DELTA ADHESIVE

شرکت تولیدی صنایع شیمیایی ممتاز بل گسترش در سال 1379، پس از نیم قرن سابقه درخشنان در تولید چسب و تجربه مدیریتی آقای مصطفی نوروززاده و با همت و کوشش همکاران تاسیس و راه اندازی شده است. چسب دلتا با توجه به نیاز امروز جامعه و جوابگویی به انتظارات مصرف کنندگان گرامی با شعار "تجربه‌ای کهن، اندیشه‌ای نو" در زمینه تولید چسب برنامه ریزی کرده و در این راه پیشرفت‌های چشمگیری داشته است.



این شرکت تولید کننده انواع چسبهای صنعتی، عمومی و ساختمانی جهت مصارف مختلف می‌باشد که از لحاظ کیفیت مطابق با استانداردهای جهانی و قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی است. چسب دلتا در طی دوران فعالیت، با تأکید بر توسعه و بهبود سطح کیفیت محصولات و با تکیه بر واحد کنترل کیفی و آزمایشگاه مجهز ضمن بهره‌گیری از تیروی انسانی کارآمد، محصولاتی منطبق با نیازهای مشتریان جهت مصارف گوناگون را تولید و عرضه نماید.

مدیران و مهندسان تولید چسب دلتا از همان سالهای شروع فعالیت اصل را بر بهبود مستمر کیفیت تولید و حفظ منافع مشتری قرار داده اند و اینگونه است که تولیدات نوین چسب دلتا مورد استقبال عموم فروشنگان و مصرف کنندگان واقع شده است.



DELTA

WWW.DELTAADHESIVE.COM

